TAGA HARMONY

PRODUKTY INSTALACYJNE



CENNIK DETALICZNY

LUTY 2020

POLPAK SYSTEMY AV

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



PLATINUM 100R SE

1 899zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") TWCD
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz – 40kHz

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



PLATINUM 60R SE

1 549zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Maksymalna moc:** 115W
- **Pasmo przenoszenia:** 33Hz – 40kHz

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



PLATINUM 100R

1 399zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") TPACD
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 40kHz

Waga: 1.85 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



PLATINUM 60R

1 149zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, TWG
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25") TWCD
- **Maksymalna moc:** 115W
- **Pasmo przenoszenia:** 28Hz - 40kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



GTCS 606-6R SE

1 099zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 25kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



GTCS 606-5R SE

849zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TWG
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz – 25kHz

Waga: 1.45 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



RB-1650BT

1 399zł /para

Głośnik instalacyjny aktywny z Bluetooth®

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") kopułka TPTTD, obrotowy uchwyt
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") Kevlar®
- **Wzmacniacz:** 2 x 30W RMS / 110W moc szczytowa, HPCDA Klasa D
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz - 25kHz
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **Fukcje:** terminal RS-232, przedni i tylny odbiornik IR, pilot

Waga: Aktywny: 1.3 kg / Pasywny: 1.2 kg
Wymiary (Śr. / G): 23 x 9.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 19.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



RB-950

999zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") kopułka TPTTD, sztywna rama ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8") Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz – 25kHz

Waga: 2.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 25.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



RB-850 v.2

799zł /para

Głośnik instalacyjny, 13° orientacja głośnika

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") kopułka TPTTD montowana obrotowo ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 25kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 26 x 12 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.2 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



RB-550SG

579zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 45Hz - 20kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.5 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-900

999zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 20kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.2 x 35.5 x 9.15 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-880

799zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, regulowana kopułka ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8") Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz - 20kHz

Waga: 2.13 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 36.2 x 24.2 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-780

699zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") kopułka TPTTD, obrotowe mocowanie, ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5") Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 20kHz

Waga: 1.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 20.5 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-680

599zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, regulowana kopułka, ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 20kHz

Waga: 1.25 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.7 x 17.5 x 7.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-600R v.2

699zł /para

Głośnik instalacyjny

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)

- **Wysokotonowy:** Stereo 2 x 19 mm (0.75")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 20kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.4 x 7.4 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7 cm



TCW-500R v.4

599zł /para

Głośnik instalacyjny, 13° orientacja głośnika

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 20kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 23.5 x 8.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm



TCW-880R SM


550zł /szt.

Głośnik instalacyjny, 13° orientacja głośnika

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)

- **Wysokotonowy:** Stereo 2 x 19 mm (0.75") kopułka TPTTD ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz - 20kHz

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm



TCW-480R SLIM

529zł /para

Głośnik instalacyjny sufitowy w wersji SLIM

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5"), PEI, ±3dB korektor sopranów
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 20kHz

Waga: 1.05 kg / szt.
Wymiary (W x Śr.): 23.4 x 6.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 6.5 cm



TCW-380R

499zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), Mylar®
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8"), Polipropylen
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 20kHz

Waga: 2.25 kg / szt.
Wymiary (W x Śr.): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-300R SM

448zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 2 x 13mm (0.5"), Mylar®
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 43Hz – 20kHz

Waga: 1.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 22.8 x 8.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-280R

369zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75"), Mylar®
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 20kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 22.7 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.3 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-180R

299zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75"), jedwab
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), polipropylen
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 46Hz – 20kHz

Waga: 0.88 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 19.6 x 7.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.5 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-100R v.3

249zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75")
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Maksymalna moc:** 70W
- **Pasmo przenoszenia:** 48Hz - 20kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (W x Śr.): 20.2 x 7.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.3 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCW-80R

188zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Pełnozakresowy:** 76 mm (3"), polypropylen
- **Maksymalna moc:** 40W
- **Pasmo przenoszenia:** 80Hz – 20kHz

Waga: 0.4 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 10 x 5.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TLCR-580

549zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1") TPTTD, regulowana kopułka, ±3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 133 mm (5.25"), Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 20kHz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.6 x 17.5 x 8.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TLCR-525

449zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 102 mm (4")
- **Maksymalna moc:** 90W
- **Pasmo przenoszenia:** 58Hz - 22kHz

Waga: 2.93 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 22.2 x 45 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.6 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCP-1000

649zł /szt.

Subwoofer pasywny

- **Średnioniskotonowy:** 254 mm (10") Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 - 500Hz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30.3 x 30.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.8 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCP-500R

499zł /szt.

Subwoofer sufitowy pasywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8"), polipropylen
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 42Hz - 20kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (Śr. / G): 28.4 x 9.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.9 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCP-300

699zł /szt.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 - 500Hz

Waga: 4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TCP-200

499zł /szt.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8"), polypropylen
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 - 500Hz

Waga: 3.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm

Dostępne kolory:
· White (z możliwością malowania)



TOS PLATINUM-100 SE

1 799zł /para

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5"), TWCD
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 40kHz

Waga: 4.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 22.6 x 21.7 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS PLATINUM-60

1 111zł /para

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), TPTTD
- **Niskotonowy:** 133 mm (5.25"), TPACD
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 48Hz – 40kHz

Waga: 3.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 25.7 x 19.6 x 19 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-715 v.2

999zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 20kHz

Waga: 5.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43.5 x 30 x 26.5 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-600 v.2

799zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 20kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-580

749zł /para

Głośnik instalacyjny z 2-kierunkowym uchwytem montażowym

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5"), TPTTD
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 45Hz - 20kHz

Waga: 2.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 25 x 18.7 x 20 cm (z uchwytem)

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-515

599zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 50Hz - 20kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.9 x 16.3 x 16

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-515 SM

499zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 20 kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm

Dostępne kolory:
· Black



TOS-415 v.2

469zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 58Hz - 20kHz

Waga: 2.63 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24.4 x 18.5 x 16.3 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-315

349zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 102 mm (4")
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 68Hz - 20kHz

Waga: 2.67 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20.3 x 13.6 x 13.5 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOS-215

259zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5"), jedwab chłodzony ferrofluidem
- **Średnioniskotonowy:** 76 mm (3"), polipropylen
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 75Hz - 20kHz

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 15.3 x 10.6 x 10.6 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TOW-180F

299zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5"), kopułka Mylar®
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25"), papier
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 75Hz - 20kHz

Waga: 0.52 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27.5 x 18.5 x 3.5 cm

Dostępne kolory:
· Black
· White



TRS-30SM v.2

799zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** stereo/mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 2 x 19 mm (0.75")
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 20kHz

Waga: 7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32.5 x 38 x 49 cm

Dostępne kolory:
· Sandstone



TRS-20 v.3

649zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym, obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz - 20kHz

Waga: 5.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 34 x 38 cm

Dostępne kolory:
· Sandstone
· White Granite



TRS-15

449zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 Hz - 20 kHz

Waga: 2.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32 x 23 x 24 cm

Dostępne kolory:
· Granite
· White Granite



TRS-10


349zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25mm (1"), miękka kopułka PET
- **Średnioniskotonowy:** 127 mm (5"), polipropylenowa membrana
- **Maksymalna moc:** 60 W
- **Pasmo przenoszenia:** 70Hz - 20kHz

Waga: 2.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.2 x 23 x 19.5 cm

Dostępne kolory:
· Granite
· White Granite



TRS-5L

Głośnik instalacyjny

279zł /para

Dostępne kolory:
· Ivory
· Grey

- **Konstrukcja:** odporna na warunki atmosferyczne
- **Pełnozakresowy:** 63 mm (2.5") Treated Paper
- **Maksymalna moc:** 30W
- **Pasmo przenoszenia:** 80Hz - 20kHz

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G):
14 x 9.5 x 13.9 cm (z nakrętką montażową)
31.5 x 9.5 x 13.9 cm (ze szpicem montażowym)
13 x 9.5 x 20.3 cm (z końcówką montażową)



TOS-65V

649zł /para

Zewnętrzna-Wewnętrzna (IP44)

- **Technologia:** 100V
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1"), jedwabna kopułka
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5"), polipropylen
- **Moc:** 100V: 30W, 16W, 8W, 4W
  8ohm: 150W MAX / 110W RMS
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz - 20kHz

Waga: 3.88 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.8 x 21.7 x 18.4 cm
28.9 x 21.7 x 22.8 cm (z uchwytem)

Dostępne kolory:
· White



TBS-100W v.2

419zł /para

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Moc:** 100V: 4 wyjścia transformatora 30W, 20W, 10W, 5W
- **Pasmo przenoszenia:** 100Hz - 20kHz

Waga: 2.08 kg / szt.
Wymiary (Śr x Dł. ramienia): 21 x 40 cm

Dostępne kolory:
· White



TCW-66RV

99zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100V
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Moc:** 100V: 10W, 5W
- **Pasmo przenoszenia:** 120Hz - 15kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr x G): 22 x 10 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.7 cm

Dostępne kolory:
· White



TCW-65RV

84zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100V / 70V
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm, dwuwarstwowa membrana papierowa
- **Moc:** 100V / 70V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150Hz - 15kHz

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (Śr x G): 19 x 10.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 17.5 cm

Dostępne kolory:
· White



TCW-64RV

69zł /szt.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100V
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm (4")
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150Hz - 15kHz

Waga: 0.6 kg / szt.
Wymiary (Śr x G): 13.5 x 8.1 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 12 cm

Dostępne kolory:
· White



TCW-55V

99zł /szt.

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczami

- **Technologia:** 100V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5")
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150Hz - 15kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 19.5 x 8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 23 x 17 cm

Dostępne kolory:
· White



TOW-65RV

189zł /para

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczami

- **Technologia:** 100V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 120Hz - 15kHz

Waga: 1.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 18 x 12 cm

Dostępne kolory:
· White





TA-600MULTI

1 299zł /szt.

4-strefowy instalacyjny wzmacniacz stereo
z wejściem dla mikrofonu

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, 1 x AUX
- **Wejścia cyfrowe:** 1 x USB, 3.5 mm stereo MP3
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA stereo REC
- **Wejście słuchawkowe: czułość:** 10mV, **THD:** 2%, **pasmo przenoszenia:** 50Hz –12kHz (±3dB)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 16W RMS na strefę @ 8Ω [aktywne wszystkie strefy]
  2 x 18W RMS na strefę @ 4Ω [aktywne wszystkie strefy]
  2 x 20W RMS / 8Ω ; 2 x 30W RMS / 4Ω [aktywna jedna strefa]
  Dla par głośników 4 -16Ω mogą być używane w każdej strefie
- **THD:** ≤ 1% (1kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥75dB (A-ważone)
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz –20kHz (±3dB)

Waga: 6.6kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 10.7 x 43 x 31 cm





TA-400MIC

799zł /szt.

Instalacyjny zintegrowany wzmacniacz
2 wyjścia głośnikowe A/B i wbudowane wejście mikrofonowe

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia analogowe:** 1 x RCA stereo CD, 1 x AUX, 1 x 3.5 mm stereo MP3 (na przednim panelu)
- **Wejścia cyfrowe:** 1 x USB (MP3 / WMA / WAV / APE pliki audio)
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA stereo REC
- **Moc wyjściowa:** 2 x 60W RMS @ 8Ω, 2 x 90W RMS @ 4Ω
- **THD:** ≥2% (30Hz - 20kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥80dB (A-ważone)
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 20kHz
- **Wejście mikrofonu: czułość:** 7mV, **THD:** 1%, **pasmo przenoszenia:** 200Hz - 15kHz (±3dB)
- **Wyjście słuchawek: czułość:** 20mW (32Ω), **THD:** 0.5%, **pasmo przenoszenia:** 100Hz - 15kHz (±3dB)
- **Zasilanie, zużycie energii:** 220-240V 50/60Hz, 250W

Waga: 6.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 9.1 x 42 x 31.7 cm





TA-250MIC v.2

529zł /szt.

Instalacyjny wzmacniacz z dwoma wyjściami
głośnikowymi A/B i z wbudowanym wejściem mikrofonowym

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia cyfrowe:** 1 x RCA stereo CD, 1 x AUX1, 1 x AUX2, 1 x 3.5 mm stereo MP3 (front)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 40W RMS @ 8Ω, 2 x 50W RMS @ 4Ω
- **THD:** ≤ 2% (30-20kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥80dB (A-ważone) (liniowe)
  ≥ 70dB (A-ważone) (mikrofonowe)
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 20kHz (±3dB)
- **Wejście mikrofonu: czułość:** 10mV, **THD:** 2%, **pasmo przenoszenia:** 200Hz – 12kHz (±3dB)

Waga: 6.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 9.7 x 42 x 32.3 cm





TA-25MINI

299zł /szt.

Instalacyjny wzmacniacz stereo mini

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia analogowe:** 1 x stereo
  (zbalansowane i niezbalansowane: 3.5 mm AUX) (47kΩ/1V)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 25W 8Ω, klasa D
- **Lampy:** 2 x 12AX7
- **THD:** ≥0.08%
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥90db
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 18kHz
- **Wejście mikrofonu:** czułość: 7mV; THD 1%, **pasmo przenoszenia:** 200Hz – 15kHz (±3dB)

Waga: 0.42 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 3.2 x 15.8 x 11 cm





TCA-240V

1 399zł /szt.

100V 6-strefowy wzmacniacz miksujący, klasa A/B

Dostępne kolory:
· Black

- **Wejścia analogowe:** Mono (z 2 gniazdami RCA): LINE1, LINE2, LINE3
  Impedancja: 10KΩ
  Czułość: -10dB
- **Wejścia mikrofonowe:** Podwójne: MIC1, MIC2 (priorytet)
  Impedancja: 600Ω
  Czułość: 66dB
- **Moc wyjściowa:** 100V: 240W [kompatybilne z 70V]
  4ohm: 1 x 300W RMS / 8ohm: 1 x 240W RMS
- **THD:** <0.1%
- **Stosunek sygnał/szum:** Wejścia mikrofonowe: 66dB / Wejścia liniowe: 102dB
- **Pasmo przenoszenia:** 60Hz – 16kHz (±0.5dB)

Waga: 9.6 kg / szt.
Wymiary max (W/S/G): 9.8 x 48 x 38 cm (szczegółowe wymiary sprawdź na www)



TVR-10IR

299zł /szt.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 100W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** wysokiej jakości, 12-stopniowy
- Przełącznik „Make before break" dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład Decora®, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 6.8 x 3.9 cm
Min. otwór montażowy (W/S/G): 70 x 41 x 71 cm

Dostępne kolory:
- White



TVR-10

209zł /szt.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 100W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** wysokiej jakości, 12-stopniowy
- Przełącznik „Make before break" dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład Decora®, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 6.8 x 3.9 cm
Głębokość za ścianką: 6.9 cm

Dostępne kolory:
- White



TVR-7

159zł /szt.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 75W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** wysokiej jakości, 12-stopniowy
- Przełącznik „Make before break" dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład Decora®, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 7.3 x 3.9 cm
Głębokość za ścianką: 6.5 cm

Dostępne kolory:
- White



TVR-7SL

159zł /szt.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 75W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** wysokiej jakości, 12-stopniowy
- Przełącznik „Make before break" dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład Decora®, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 7 x 3.5 cm
Głębokość za ścianką: 6 cm

Dostępne kolory:
- White



TVS-4

777zł /szt.

Selektor głośników

Dostępne kolory:
· Black

- **Moc (na kanał):** 200W / 100W RMS
· 4 niezależne strefy z regulacją głośności
· Podwójne wejście głośnikowe (A/B)
· Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
· Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
· Trwałe, matowe, czarne wykończenie

Wymiary ramki (W/S/G): 43.2 x 16 x 6.3 cm



TS-4


229zł /szt.

Selektor poziomu głośności

Dostępne kolory:
· Black

- **Moc (na kanał):** 140W / 70W RMS
· 4 niezależne strefy
· Oddzielne wyjście „przepuszczające" dla możliwości podłączenia kolejnych selektorów głośników
· Pojedyncze wejście głośnikowe
· Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
· Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
· Zawiera zestaw naklejek opisujących przyciski przełączania stref

Wymiary ramki (W/S/G): 21.6 x 11.2 x 4.9 cm




TCL-214W (14AWG)

14zł / m.b.

· 2-żyłowa, 1.6 mm [14AWG] na 1 przewód
· Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
· Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
· Gładka otulina PVC ułatwiająca instalację (biała)
· Znaczniki długości co metr

Długość: 152 m / rolka




TCL-416W (16AWG)

14zł / m.b.

· 4-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
· Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
· Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
· Gładka biała otulina PVC ułatwiająca instalację
· Znaczniki długości co metr

Długość: 152 m / rolka



TCL-216W (16AWG)

8zł / m.b.

· 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
· Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
· Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
· Gładka otulina PVC ułatwiająca instalację (biała)
· Znaczniki długości co metr

Długość: 152 m / rolka

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.